



FT-117

TC105N

RN-05M

SA-54R

SA-20R

SA-72R

SA-10R

SA-15R



車種	車名	型式 / 仕様	P.C.D. ハブ径	ナット サイズ	サイズ	FT-117			TC105N			RN-05M			SA-54R			SA-20R			SA-72R			SA-10R			SA-15R															
						サイズ	付属別売 CAP/ハイ	タイヤ	備考	サイズ	付属別売 CAP/ハイ	タイヤ	備考	サイズ	付属別売 CAP/ハイ	タイヤ	備考	サイズ	付属別売 CAP/ハイ	タイヤ	備考	サイズ	付属別売 CAP/ハイ	タイヤ	備考	サイズ	付属別売 CAP/ハイ	タイヤ	備考	サイズ	付属別売 CAP/ハイ	タイヤ	備考									
LEXUS	CT F-SPORT含む	10系	5/100 φ54	M12x1.5 HEX21	18	F	—	—	—	8.0 42	○	○	○	215/40	1	8.5 45	○	○	○	215/40	1	7.5 45	○	○	○	215/40	1	7.5 45	○	○	○	215/40	1	7.5 45	○	○	○	215/40	1			
						R	—	—	—	8.0 42	○	○	○	215/40	1	8.5 45	○	○	○	215/40	1	7.5 45	○	○	○	215/40	1	7.5 45	○	○	○	215/40	1	7.5 45	○	○	○	215/40	1			
						F	—	—	—	8.0 42	○	○	○	215/45	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5 48	○	○	○	215/45	1	7.5 48	○	○	○	215/45	1	7.5 48	○	○	○	215/45	1
						R	—	—	—	8.0 42	○	○	○	215/45	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5 48	○	○	○	215/45	1	7.5 48	○	○	○	215/45	1	7.5 48	○	○	○	215/45	1
						F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
						R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	GS F-SPORT含む	10系 *A *C	5/114.3 φ60	M12x1.5 HEX21	20	F	8.5 45	○	○	○	245/30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
						R	9.5 48	○	○	○	255/30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
						F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		190系 *A	5/114.3 φ60	M12x1.5 HEX21	20	F	8.5 45	○	○	○	245/30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
						R	9.5 48	○	○	○	255/30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
						F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注意 キャップ欄の"○"印は、フロント/リアそれぞれに対しセンターキャップが装着できます。また"x"印は、ホイールの装着は可能ですが、センターキャップの装着はできません。TC105NIに関してのみ、センターキャップとハブカラーリングの同時装着はできません。

備考欄 1 タイヤホイールのリムデザイン面がファンダーよりはみ出る場合があります。また折り返し部分に接触する恐れがあります。2 ノーマル車種ではファンダーより出ますので、ロードダウンその他車両側の調整が必要です。3 インナークリアランスが少ないため、車両調整・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。4 ハンドル旋回時のクリアランスが少ないため、車両調整・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。

車種別 注意事項 \*A 純正のタイヤ空気圧センサーが使用可能です。\*B 車両側取付面のピンワッシャーは取り外してください。そのまま装着すると安全な取付ができません。\*C グレードによって、タイヤ外径が異なる場合があります。



TOYOTA / NISSAN

WedsSport

FT-117

TC105N

RN-05M

SA-54R

SA-20R

SA-72R

SA-10R

SA-15R



Main table with columns for vehicle type, model, hub size, bolt pattern, and tire specifications for various models like TOYOTA Auris, Crown, Supra, Prius, Mark X, Mark II, and NISSAN Silvia, Skyline.

注意 キャップ欄の"○"印は、フロント/リアそれぞれに対しセンターキャップが装着できます。また"x"印は、ホイールの装着は可能ですが、センターキャップの装着はできません。

備考欄 1 タイヤホイールのリムやデザイン面がフェンダーよりはみ出る場合があります。また折り返し部分に接触する恐れがあります。 2 ノーマル車種ではフェンダーより出ますので、ローダウンその他車種側での調整が必要です。

車種別 注意事項 \*A 純正のタイヤ空気圧センサーが使用可能です。 \*B 車両側取付面のピンワッシャーは取り外してください。そのまま装着すると安全な取付ができません。 \*C グレードによって、タイヤ外径が異なる場合があります。



NISSAN / HONDA

FT-117

TC105N

RN-05M

SA-54R

SA-20R

SA-72R

SA-10R

SA-15R



Main table with columns for vehicle type, model, wheel size, and tire specifications for various models like NISSAN スカイライン, GT-R, フェアレディZ, マーチ, and HONDA アコード.


注意 キャップ欄の"○"印は、フロント/リアそれぞれに対しセンターキャップが装着できます。また"×"印は、ホイールの装着は可能ですが、センターキャップの装着はできません。

備考欄 1 タイヤホイールのリムやデザイン面がフェンダーよりはみ出る場合があります。また折り返し部分に接触する恐れがあります。 2 ノーマル車種ではフェンダーより出ますので、ローダウンその他車種側の調整が必要です。

車種別 注意事項 \*A 純正のタイヤ空気圧センサーが使用可能です。 \*B 車両側取付用のピンワッシャーは取り外してください。そのまま装着すると安全な取付ができません。 \*C グレードによって、タイヤ外径が異なる場合があります。



HONDA / MITSUBISHI / MAZDA



Main table with columns for car type (車種), car name (車名), model/year (型式/仕様), P.C.D. (P.C.D.), hub size (ハブ径), offset (オフセット), wheel size (サイズ), and tire specifications (タイヤ) for various models like Honda Civic, Fit, Mitsubishi Lancer, and Mazda RX-7.

注意 キャップ欄の"○"印は、フロント/リアそれぞれに対しセンターキャップが装着できます。また"x"印は、ホイールの装着は可能ですが、センターキャップの装着はできません。

備考欄 1 タイヤホイールのリムやデザイン面がファンダーよりみ出る場合があります。また折り返し部分に接触する恐れがあります。 2 ノーマル車種ではファンダーより出ますので、ローダウンその他車種での調整が必要ですが、インナークリアランスが少ないため、車両調整・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。

車種別 注意事項 \*A 純正のタイヤ空気圧センサーが使用可能です。 \*B 車両側取付用のピンワッシャーは取り外していただき、そのまま装着すると安全な取付ができません。 \*C グレードによって、タイヤ外径が異なる場合があります。



SUBARU / SUZUKI / DAIHATSU

FT-117

TC105N

RN-05M

SA-54R

SA-20R

SA-72R

SA-10R

SA-15R



Main table with columns for vehicle type, model, wheel size, hub size, and tire specifications for various models like Subaru WRX, BRZ, and Daihatsu Copen.

注意 キャップ欄の"○"印は、フロント/リアそれぞれに対しセンターキャップが装着できます。また"x"印は、ホイールの装着は可能ですが、センターキャップの装着はできません。

備考欄 1 タイヤホイールのリムやデザイン面がファンダリーよりみ出る場合があります。また折り返し部分に接触する恐れがあります。

車種別 注意事項 \*A 純正のタイヤ空気圧センサーが使用可能です。 \*B 車両側取付用のピンワッシャーは取り外してください。そのまま装着すると安全な取付ができません。