



LEXUS / TOYOTA

WedsSport



Main table containing vehicle specifications, wheel models, and tire compatibility data for Lexus and Toyota models. Columns include vehicle name, P.C.D., hub size, wheel size, and tire sizes for each wheel model.

注意事項 オレンジ文字 タイヤ・ホイールのリムやデザイン面がフェンダーより出る場合があります。また折り返し部分に接触の恐れがあります。

車種別 注意事項 *A 純正のタイヤ空気圧センサーが使用可能です。ただし、V37スカイラインの純正センサーについては、「TC105N」には装着できません。

キャップ適合欄 (TC105Nは専用キャップ) *印は、フロント・リアそれぞれに対しフラットタイプ・ハイトタイプキャップのいずれのセンターキャップも装着が可能です。



TOYOTA



Main table with columns for vehicle type (車種), model/year (車名), hub size (P.C.D.), bolt size (ナット), offset (オフセット), wheel model (FT-117, TC105N, RN-55M, RN-05M, SA-77R, SA-54R, SA-20R, SA-72R, SA-10R), and tire size (サイズ, タイヤ).

注意事項: オレンジ文字: タイヤ・ホイールのリムやデザイン面がフェンダーよりはみ出る場合があります。また折り返し部分に接触する恐れがあります。赤文字: ノーマル車両ではフェンダーより出ますので、ローダウンその他車両での調整が必要です。青文字: インナークリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。また、ハンドル旋回時のクリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。紫文字: フェンダーからはみ出しや折り返し部分への接触の恐れ、かつインナークリアランスが少ないため接触の恐れがあります。

車種別 注意事項: *A 純正のタイヤ空気圧センサーが使用可能です。ただし、V37スカイラインの純正センサーについては、「TC105N」には装着できません。(エア漏れの恐れがあります) *B 車両側取付面のピン・ワッシャーは取り外してください。そのまま装着すると安全な取付ができません。 *C グレードによって、タイヤ外径が異なる場合があります。

キャップ適合欄 (TC105Nは専用キャップ): *〇印は、フロント・リアそれぞれに対しフラットタイプ・ハイトタイプキャップのいずれのセンターキャップも装着が可能です。 *※印は、フロント・リアそれぞれに対しフラットタイプ・ハイトタイプキャップのいずれのセンターキャップも装着が可能です。ハイトタイプキャップ装着時にフェンダーよりキャップが突出します。



TOYOTA / NISSAN



Main table with columns for car model, wheel size, and tire specifications for various models including TOYOTA and NISSAN.

注意事項 オレンジ文字 タイヤ・ホイールのリムやデザイン面がフェンダーよりはみ出る場合があります。また折り返し部分に接触する恐れがあります。

車種別 注意事項 *A 純正のタイヤ空気圧センサーが使用可能です。ただし、V37スカイラインの純正センサーについては、「TC105N」には装着できません。(エア漏れの恐れがあります)

キャップ適合欄 (TC105Nは専用キャップ) *印は、フロント・リアそれぞれに対しフラットタイプ・ハイトタイプキャップのいずれのセンターキャップも装着が可能です。

*△印は、ハイトタイプキャップの装着は可能ですが、フラットタイプは干渉するため装着できません。 *×印は、ホイールの装着は可能ですが、センターキャップの装着はできません。TC105Nに関しては、専用キャップの装着可否になります。なおTC105Nは、センターキャップとハブカラーリングの同時装着はできません。



NISSAN / HONDA



Main table with columns for car model, wheel type, size, and tire compatibility for various models like E12, Z34, Z33, K13, ZE1, CR5-6, DC5, AP1, JW5, ZF1-2, KF7-FC1, FK8.

注意事項 オレンジ文字 タイヤ・ホイールのリムやデザイン面がフェンダーよりみ出る場合があります。また折り返し部分に接触の恐れがあります。
赤文字 ノーマル車両ではフェンダーより出ますので、ローダウンその他車両での調整が必要です。
青文字 インナークリアランスが少ないため、車両調整・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。また、ハンドル回転時のクリアランスが少ないため、車両調整・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。
紫文字 フェンダーからはみ出しや折り返し部分への接触の恐れ、かつインナークリアランスが少ないため接触の恐れがあります。
*印は、ハイタイプキャップの装着は可能ですが、フラットキャップは干渉するため装着できません。
**印は、ホイールの装着は可能ですが、センターキャップの装着はできません。TC105Nに関しては、専用キャップの装着可否になります。なおTC105Nは、センターキャップとハブカラーリングの同時装着はできません。

車種別 注意事項 *A 純正のタイヤ空気圧センサーが使用可能です。ただし、V37スカイラインの純正センサーについては、「TC105N」には装着できません。(エア漏れの恐れがあります)
*B 車両側取付面のピン・ワッシャーは取り外してください。そのまま装着すると安全な取付ができません。
*C グレードによって、タイヤ外径が異なる場合があります。

キャップ適合欄 (TC105Nは専用キャップ) *印は、フロント・リアそれぞれに対しフラットタイプ・ハイタイプキャップのいずれのセンターキャップも装着が可能です。
**印は、フロント・リアそれぞれに対しフラットタイプ・ハイタイプキャップのいずれのセンターキャップも装着が可能です。
ハイタイプキャップ装着時にフェンダーよりキャップが突出します。



HONDA / MITSUBISHI / MAZDA



Main table with columns for vehicle type (車種), wheel model (車名), P.C.D., hub size (ハブ径), bolt size (ナットサイズ), offset (オフセット), and tire compatibility for each wheel model (FT-117, TC105N, RN-55M, RN-05M, SA-77R, SA-54R, SA-20R, SA-72R, SA-10R).

注意事項 オレンジ文字 タイヤ・ホイールのリムやデザイン面がフェンダーより出る場合があります。また折り返し部分に接触する恐れがあります。赤文字 ノーマル車ではフェンダーより出ますので、ローダウンその他車両側での調整が必要です。青文字 インナークリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。また、ハンドル旋回時のクリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。紫文字 フェンダーからはみ出しや折り返し部分への接触の恐れ、かつインナークリアランスが少ないため接触の恐れがあります。

車種別注意事項 *A 純正のタイヤ空気圧センサーが使用可能です。ただし、V37スカイラインの純正センサーについては、「TC105N」には装着できません。(エア漏れの恐れがあります) *B 車両側付面のレン・ワッシャーは取り外してください。そのまま装着すると安全な取付ができません。*C グレードによって、タイヤ外径が異なる場合があります。

キャップ適合欄 (TC105Nは専用キャップ) *〇印は、フロント・リアそれぞれに対しフラットタイプ・ハイトタイプキャップのいずれのセンターキャップも装着が可能です。*△印は、フロント・リアそれぞれに対しフラットタイプ・ハイトタイプキャップのいずれのセンターキャップも装着が可能です。ハイトタイプキャップ装着時にフェンダーよりキャップが突出します。

△印は、ハイトタイプキャップの装着は可能ですが、フラットタイプキャップは干渉するため装着できません。×印は、ホイールの装着は可能ですが、センターキャップの装着はできません。TC105Nに関しては、専用キャップの装着可否になります。なおTC105Nは、センターキャップとハブカラーリングの同時装着はできません。



SUBARU

FT-117

TC105N

RN-55M

RN-05M

SA-77R

SA-54R

SA-20R

SA-72R

SA-10R



Table with columns: 車種, 車名, 型式/仕様, P.C.D. ハブ径, ナット サイズ, サイス, and wheel models (FT-117, TC105N, RN-55M, RN-05M, SA-77R, SA-54R, SA-20R, SA-72R, SA-10R). Rows list various Subaru models like インプレッサWRX, インプレッサ, インプレッサG4/スポーツ, WRX STI, WRX S4, BRZ, レヴォーグ, レガシィ B4/ツーリングワゴン.

注意事項
オレンジ文字 タイヤ・ホイールのリムやデザイン面がフェンダーよりはみ出る場合があります。また折り返し部分に接触する恐れがあります。
赤字 ノーマル車両ではフェンダーより出ますので、ローダウンその他車両での調整が必要です。
青文字 インナークリアランスが少ないため、車両調整・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。また、ハンドル旋回時のクリアランスが少ないため、車両調整・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。
紫文字 フェンダーからはみ出しや折り返し部分への接触の恐れ、かつインナークリアランスが少ないため接触の恐れがあります。
△印は、ハイトキャップの装着は可能ですが、フラットキャップは干渉するため装着できません。
×印は、ホイールの装着は可能ですが、センターキャップの装着はできません。TC105Nに関しては、専用キャップの装着可否になります。なおTC105Nは、センターキャップとハブカラーリングの同時装着はできません。

車種別 注意事項
A 純正のタイヤ空気圧センサーが使用可能です。ただし、V37スカイラインの純正センサーについては、「TC105N」には装着できません。(エア漏れの恐れがあります)
B 車両側取付面のピン・ワッシャーは取り外してください。そのまま装着すると安全な取付ができません。
C グレードによって、タイヤ外径が異なる場合があります。

キャップ適合欄 (TC105Nは専用キャップ)
○印は、フロント・リアそれぞれに対しフラットタイプ・ハイトタイプキャップのいずれのセンターキャップも装着が可能です。
※印は、フロント・リアそれぞれに対しフラットタイプ・ハイトタイプキャップのいずれのセンターキャップも装着が可能です。
※※印は、フロント・リアそれぞれに対しフラットタイプ・ハイトタイプキャップのいずれのセンターキャップも装着が可能です。
※※※印は、フロント・リアそれぞれに対しフラットタイプ・ハイトタイプキャップのいずれのセンターキャップも装着が可能です。
※※※※印は、フロント・リアそれぞれに対しフラットタイプ・ハイトタイプキャップのいずれのセンターキャップも装着が可能です。



SUZUKI / DAIHATSU



車種	車名	型式 / 仕様	P.C.D. ハブ径	ナット サイズ	サ イ ズ	FT-117		TC105N		RN-55M		RN-05M		SA-77R		SA-54R		SA-20R		SA-72R		SA-10R				
						サイズ	キャブ 適合	タイヤ	サイズ	別売 キャブ 適合	タイヤ	サイズ	キャブ 適合	タイヤ	サイズ	キャブ 適合	タイヤ	サイズ	キャブ 適合	タイヤ	サイズ	キャブ 適合	タイヤ	サイズ	キャブ 適合	タイヤ
SUZUKI																										
アルト	HA36S	4/100 φ54	M12x1.25 HEX19	16	F	—	—	はみ出し大	—	—	—	—	—	5.0 45 ※	165/50	5.0 45 ※	165/50	5.0 45 ※	165/50	5.0 45 ※	165/50	5.0 45 ※	165/50	はみ出し大		
					R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
					15	F	—	—	はみ出し大	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0 45 ※	165/55	5.0 45 ※	165/55	5.0 45 ※	165/55	5.0 45 ※	165/55	5.0 45 ※
イグニス	FF21S	4/100 φ54	M12x1.25 HEX19	16	F	—	×	—	—	—	—	—	—	5.0 45 ○	175/60	5.0 45 ○	175/60	5.0 45 ○	175/60	5.0 45 ○	175/60	5.0 45 ○	175/60	×		
					R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
					15	F	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0 38 ○	175/65	6.0 38 ○	175/65	6.0 38 ○	175/65	6.0 38 ○	175/65	6.0 38 ○
スイフト	ZC#3S・ZD#3S	4/100 φ54	M12x1.25 HEX19	17	F	—	—	はみ出し大	—	—	—	—	—	7.0 50 ○	195/45	7.0 50 ○	195/45	7.0 50 ○	195/45	7.0 50 ○	195/45	7.0 50 ○	195/45			
					R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
					16	F	—	—	はみ出し大	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5 50 ○	185/55	6.5 50 ○	185/55	6.5 50 ○	185/55	6.5 48 ○	185/55	6.5 48 ○
	ZC72S・ZD72S	4/100 φ54	M12x1.25 HEX19	17	F	—	—	はみ出し大	—	—	—	—	—	—	7.0 50 ○	195/45	7.0 50 ○	195/45	7.0 50 ○	195/45	7.0 50 ○	195/45	7.0 50 ○	195/45		
					R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
					16	F	—	6.5 43 ○	185/60	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5 50 ○	185/55	6.5 50 ○	185/55	6.5 50 ○	185/55	6.5 48 ○	185/55	6.5 48 ○
	スイフトスポーツ	ZC33S	5/114.3 φ60	M12x1.25 HEX19	17	F	—	—	はみ出し大	—	—	—	—	—	7.0 48 ○	195/45	7.0 48 ○	195/45	7.0 48 ○	195/45	7.0 48 ○	195/45	7.0 48 ○	195/45		
						R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
						16	F	—	—	はみ出し大	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0 48 ○	195/45	7.0 48 ○	195/45	7.0 48 ○	195/45	7.0 48 ○	195/45
ZC32S	5/114.3 φ60	M12x1.25 HEX19	17	F	—	—	はみ出し大	—	—	—	—	—	—	7.0 48 ○	195/45	7.0 48 ○	195/45	7.0 48 ○	195/45	7.0 48 ○	195/45	7.0 48 ○	195/45			
				R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
				16	F	—	—	はみ出し大	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0 48 ○	195/45	7.0 48 ○	195/45	7.0 48 ○	195/45	7.0 48 ○	195/45		
ZC31S	5/114.3 φ60	M12x1.25 HEX19	17	F	—	—	8.0 42 ○	205/45	—	—	—	—	—	7.0 48 ○	195/45	7.0 48 ○	195/45	7.0 48 ○	195/45	7.0 48 ○	195/45	7.0 48 ○	195/45			
				R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
				16	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
DAIHATSU	コペン	LA400S	4/100 φ54	M12x1.5 HEX21	16	F	—	—	はみ出し大	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
						R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
						15	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

注意事項 オレンジ文字 タイヤ・ホイールのリムやデザイン面がフェンダーよりはみ出る場合があります。また折り返し部分に接触する恐れがあります。
 赤文字 ノーマル車両ではフェンダーより出ますので、ローダウンその他車両での調整が必要です。
 青文字 インナークリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。また、ハンドル旋回時のクリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。
 紫文字 フェンダーからのみ出しや折り返し部分への接触の恐れ、かつインナークリアランスが少ないため接触の恐れがあります。
 “△”印は、ハイタイプキャップの装着は可能ですが、フラットキャップは干渉するため装着できません。
 “×”印は、ホイールの装着は可能ですが、センターキャップの装着はできません。TC105Nに関しては、専用キャップの装着可否になります。なおTC105Nは、センターキャップとハブカラーリングの同時装着はできません。

車種別 注意事項 *A 純正のタイヤ空気圧センサーが使用可能です。ただし、V37スカイラインの純正センサーについては、「TC105N」には装着できません。(エア漏れの恐れがあります)
 *B 車両側取付面のピン・ワッシャーは取り外してください。そのまま装着すると安全な取付ができません。
 *C グレードによって、タイヤ外径が異なる場合があります。

キャップ適合欄 (TC105Nは専用キャップ) “○”印は、フロント・リアそれぞれに対しフラットタイプ・ハイタイプキャップのいずれのセンターキャップも装着が可能です。
 “※”印は、フロント・リアそれぞれに対しフラットタイプ・ハイタイプキャップのいずれのセンターキャップも装着が可能です。ハイタイプキャップ装着時にフェンダーよりキャップが突出します。